

Ydeevnedeklaration: Spaandex 22 mm K-Gulv En 312 P6			
1. Byggevareretype:	22 mm gulvspånplade i henhold til EN 312 P6		
2. Byggevareridentifikation	Spaandex 22 mm K-Gulv EN 312 P6		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse	22 mm spånplade med feder og not system på alle 4 kanter til anvendelse som bærende, strøpbygget undergulv eller svømmende undergulv i permanent opvarmede lokaler.		
4. Fabrikantens navn og adresse	Kronospan ApS Novopan Træindustri Fabriksvej 2, Pindstrup DK-8550 Ryomgård		
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant		
6. Systemerne for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne.	AVCP 2+		
7. Notificerede organs opgave	Dancert A/S Gregersensvej 4 DK-2630 Taastrup		
8. Deklareret ydeevne	Brudstyrke	$\geq 16 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004 EN 312:2010
	E-modul	$\geq 2550 \text{ N/mm}^2$	
	Tværtrækstyrke	$\geq 0,40 \text{ N/mm}^2$	
	Tykkelseskvældning 24 timer	$\leq 10 \%$	
	Formaldehyd	$\leq 8 \text{ mg/100g v. 6,5\% fugt}$	
	Anvendelsesklasse	1	
	Brandklasse	DFL-s1	

Ydeevnen for den byggevarer der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne der er anført i punkt 8.



Henrik Skovbo, laboratorie- og kvalitetschef

Pindstrup d. 14/11-2017