

## Faktablad 19

# Undergulv på træbjælkelag

Undergulve kan lægges på et træbjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm - som vist på figuren.

Etagedæk af træbjælkelag udføres normalt ikke med dampspærre, da bjælkelagene ligger mellem opvarmede rum.

Bjælkeafstanden i 1. fag reduceres til 70% af den normale bjælkeafstand for at forstærke bærevnen langs væggene.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. gældende lægningsanvisning. Gulvpladerne kan lægges med flyvestød på bjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm.

Mellem undergulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>, eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

*Alternativ:* I stedet for det viste trægulv kan konstruktionen udføres med tæppe, vinyl, linoleum ol. Lydisoleringen kan forbedres med gulvgipsplader på et mellemlag gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>.



1. Svømmende trægulv
2. Gulvpap, mindst 500 g/m<sup>2</sup>
3. Evt. gulvgips
4. Novopan K-gulv 22 mm

5. Bjælkelag, højst 600 mm c/c (boliger)
6. Isolering
7. Loftbeklædning på spredt forskalling

I øvrigt henvises til montagevejledning for

“SPAANDEX K-gulv”

**kronospan**

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS  
Fabriksvej 2, Pindstrup  
8550 Ryomgaard  
004589747400  
www.novopan.dk